

# NEXT



**ARIOSTEA**

via Cimabue 20  
42014 Castellarano  
Reggio Emilia - Italy  
Tel. +39 0536 816811  
Fax +39 0536 816838 (Italy)  
Fax +39 0536 816858 (Export)

ARIOSTEA.IT  
ULTRA.ARIOSTEA.IT

A BRAND OF  IRIS  
CERAMICA  
GROUP






NEXT GREIGE CM2



**size** 100x100 mm  
**thickness** 20 mm  
**finish** ANTISLIP


the ideal solution  
to enjoy  
the outdoors




- Pavimentazione sopraelevata su supporti regolabili e fissi
- Raised paving on adjustable or fixed supports
- Bodenabdeckungen auf einstellbaren oder fixen stützen
- Sol surélevé sur support réglables et fixes




- Pavimentazione carrabile con posa tradizionale su massetto
- Driveway paving on traditional screed
- Befahrbare bodenabdeckung, die auf einer traditionellen zementunterlage angebracht wird
- Sol carrossable avec une installation traditionnelle sur chape



- Posa a secco su ghiaia
- Dry installation on gravel
- Trockenverlegung auf kies
- Pose à sec sur gravier



- Posa a secco su sabbia
- Dry installation on sand
- Trockenverlegung auf sand
- Pose à sec sur sable



- Posa a secco su erba
- Dry installation on grass
- Trockenverlegung auf gras
- Pose à sec sur herbe



NEXT GREIGE


NEXT GREY

NEXT CRETE

NEXT BRICK

# VANTAGGI DEL CM2


ADVANTAGES OF CM2 /  
VORTEILE VON CM2 /  
LES AVANTAGES DE CM2




- Facile da posare anche senza collanti e stucchi;
- Easy to install even without adhesives or filler;
- Einfach zu verlegen, auch ohne Klebstoffe oder Mörtel;
- Facile à installer sans colles ni joints.



- Antiscivolo (R11 - A+B)
- Antislip (R11 - A+B)
- Rutschfest (R11 - A+B)
- Antidérapant (R11 - A+B)




- Resistente ai carichi di rottura;
- High tensile strength;
- Widerstandsfähig gegen Reißfestigkeit;
- Résistant aux charges de rupture.




- Antigelo ed ignifugo;
- Frost and fire-resistant;
- Frost-und feuersicher;
- Résistant au gel et ignifugé.




- Facile da pulire perché non si utilizzano collanti e stucchi;
- Easy to clean due to the lack of adhesives and filler;
- Einfach zu reinigen, da keine Klebstoffe oder Mörtel verwendet werden;
- Facile à nettoyer parce que vous n'utilisez ni colles ni joints.




- Resistente alla dilatazione termica;
- Highly resistant to changes in temperature;
- Sehr widerstandsfähig gegen Wärmeausdehnung;
- Résiste à la dilatation thermique.




- Resistente alle sollecitazioni;
- Stress-resistant;
- Widerstandsfähig gegen Beanspruchung;
- Résistant aux sollicitations.




- Rimovibile e riutilizzabile;
- Removable and reusable;
- Auswechselbar und wiederverwendbar;
- Amovible et réutilisable.




- Ideale per pavimentazioni in esterno, anche sopraelevate;
- Ideal for paving outdoor installations, including raised paving;
- Ideal für Aussenabdeckungen, auch für überlagerte Konstruktionen;
- Idéal pour les pavages extérieurs, même surélevés.



- Resistente agli agenti atmosferici;
- Weather resistant;
- Widerstandsfähig gegen Klimaeinflüsse;
- Résistant aux agents atmosphériques.



- Drenante, facilita il deflusso delle acque di meteoriche ed evita ristagni potenzialmente dannosi;
- Good drainage, facilitates the flow of water and rainfall, eliminating harmful stagnation;
- Sezernierend, erleichtert den Abfluss bei Niederschlag und verhindert potentiell schädlichen Rückstau;
- Drainant, il facilite la circulation des eaux de pluie et évite des stagnations potentiellement dangereuses;



- Ispezionabile e funzionale, favorisce il passaggio e la manutenzione di impianti di cablaggi e tubazioni;
- Easily inspected and functional, allows installation and maintenance of cabling and pipework;
- Überprüfbar und funktionell; ermöglicht die Verlegung und den Unterhalt von Kabelleitungen und Rohrleitungen;
- Grâce à une inspection facile et fonctionnelle, les dalles favorisent le passage et le maintien des installations de câbles et de tuyaux.

**CODICI E FORMATI / CODES AND SIZES /  
ARTIKELNR. UND FORMATE / CODES ET FORMATS**

**NEXT**

SPESORE / THICKNESS /  
DICKE / EPAISSEUR

		<b>100x100 cm</b> 40"x40"	<b>120x60 cm</b> 48"x24"	<b>60x60 cm</b> 24"x24"	<b>60x30 cm</b> 24"x12"
<b>NEXT BRICK</b>	naturale	<b>P100628</b>	<b>P612628</b>	<b>P6628</b>	<b>P36628</b>
<b>NEXT CHALK</b>	naturale	<b>P100629</b>	<b>P612629</b>	<b>P6629</b>	<b>P36629</b>
<b>NEXT CRETE</b>	naturale	<b>P100630</b>	<b>P612630</b>	<b>P6630</b>	<b>P36630</b>
<b>NEXT DARK</b>	naturale	<b>P100631</b>	<b>P612631</b>	<b>P6631</b>	<b>P36631</b>
<b>NEXT GREIGE</b>	naturale	<b>P100632</b>	<b>P612632</b>	<b>P6632</b>	<b>P36632</b>
<b>NEXT GREY</b>	naturale	<b>P100633</b>	<b>P612633</b>	<b>P6633</b>	<b>P36633</b>

**NEXT**

**cm<sup>2</sup>**

SPESORE / THICKNESS /  
DICKE / EPAISSEUR

		<b>100x100 cm</b> 40"x40"
<b>NEXT BRICK</b>	antislip	<b>PMS100628</b>
<b>NEXT CRETE</b>	antislip	<b>PMS100630</b>
<b>NEXT GREIGE</b>	antislip	<b>PMS100632</b>
<b>NEXT GREY</b>	antislip	<b>PMS100633</b>

Rettificato monocalibro / Rectified single-calibre / Rektifiziert einkalibrig / Rectifié monocalibre


**SAFE SYSTEM / CLASSIFICAZIONE RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO / SLIP RESISTANCE  
CLASSIFICATION / KLASIFIZIERUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT / RÉSISTANCE AU GLISSEMENT**

		<b>DIN51130</b> Norma per transito a piedi calzati - Classificazione: / Norm for transit with shoes - Classification: / Schuhtragende Gänge Norm - Klassifizierung: / Norme pour le transit à pieds chaussés - Classification:	<b>DIN51097</b> Norma per transito a piedi nudi - Classificazione: / Norm for barefoot transit - Classification: / Barfußgänge Norm - Klassifizierung: / Norme pour le transit à pieds nus - Classification
<b>NEXT</b>	<b>N</b> naturale	<b>R10</b> (10°-19°)	<b>A+B</b> (18°-24°)
<b>NEXT CM2</b>	<b>AS</b> antislip	<b>R11</b> (19°-27°)	<b>A+B</b> (18°-24°)


**n.b:** I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo e nella tabella Safe System sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa.  
**nb:** Slip resistance values, coefficient of static or dynamic friction, in the catalog and in the Safe System Table are purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and in any case before installation.  
**Anm.:** Die Werte für die Rutschfestigkeit, also des statischen oder dynamischen Reibungskoeffizienten, die im Katalog oder in der Tabelle Safe System aufgeführt sind, sind als unverbindliche Richtwerte anzusehen. Alle spezifischen Anforderungen müssen von uns bei der Bestellung und in jedem Fall vor der Verlegung immer bestätigt werden.  
**n.b:** Les valeurs de résistance au glissement, le coefficient de frottement statique ou dynamique, indiqués sur le catalogue et sur le tableau Safe System (Système de Sécurité) doivent être considérés comme purement indicatifs et ne sauraient engager notre responsabilité. Toutes les éventuelles spécifications nécessaires devront faire l'objet d'une confirmation de notre part au moment de la commande et en tout état de cause avant la pose.

**PEZZI SPECIALI / TRIMS /  
FORMTEILE / PIÈCES SPÉCIALES**

BATTISCOPA /  
BULLNOSE /  
STEHSOCKEL /  
PLINTHE


















GRADINO CLASSICO /  
STEP TREAD /  
STUFENPLATTE /  
NEZ DE MARCHÉ



<b>60x6,5 cm</b> 24"x 2 <sup>1/2</sup> "	<b>60x30 cm</b> 24"x12"
<b>8 mm</b>	<b>8 mm</b>
<b>B60628T</b>	<b>GR6628R1</b>
<b>B60629T</b>	<b>GR6629R1</b>
<b>B60630T</b>	<b>GR6630R1</b>
<b>B60631T</b>	<b>GR6631R1</b>
<b>B60632T</b>	<b>GR6632R1</b>
<b>B60633T</b>	<b>GR6633R1</b>

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES /  
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Classificazione Gruppo Bla secondo le norme EN 14411 All. G e ISO 13006 All. G / Classification Bla Group in accordance with EN 14411 annex G and ISO 13006 annex G. /  
Klassifizierung der Bla Gruppe gemäß der EN 14411 Anl. G und ISO 13006 Anl. G Normen / Classification groupe Bla selon les normes EN 14411 All.G et ISO 13006 All.G

<b>PROPRIETÀ CHIMICO - FISICHE / CHEMICAL / PHYSICAL PROPERTIES / CHEMISCH PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN / PROPRIÉTÉS CHIMICO - PHYSIQUES</b>	<b>NORMA / REGULATION / NORMEN / NORME</b>	<b>VALORE PRESCRITTO / REQUIRED VALUE / VORGESCHRIEBENER WERT / VALUER PRESCRITE</b>	<b>VALORI MEDI NEXT / NEXT AVERAGE VALUES / NEXT DURCHSCHNITTSWERTE / VALEURS MOYENNES NEXT</b>
	<b>DIMENSIONI / SIZES / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS</b>	ISO 10545-2	<p>± 0,6% max Lunghezza e larghezza / Lenght and width / Länge und breite / Longueur et largeur</p> <p>± 0,1% Lunghezza e larghezza / Lenght and width / Länge und breite / Longueur et largeur</p> <p>± 5% max Spessore / Thickness / Stärke / Epaisseur</p> <p>± 5% Spessore / Thickness / Stärke / Epaisseur</p> <p>± 0,5% max Rettilinearità spigoli / Linearity / Kantengeradheit / Rectitude des arêtes</p> <p>± 0,1% Rettilinearità spigoli / Linearity / Kantengeradheit / Rectitude des arêtes</p> <p>± 0,5% max Ortogonalità / Wedging / Rechtwinkligkeit / Orthogonalité</p> <p>± 0,1% Ortogonalità / Wedging / Rechtwinkligkeit / Orthogonalité</p> <p>± 0,5% max Planarità / Warpage / Ebenflächigkeit / Planéité</p> <p>± 0,2% Planarità / Warpage / Ebenflächigkeit / Planéité</p>
	<b>ASPETTO / APPEARANCE / AUSSEHEN / ASPECT</b>		<b>95% min.</b> esente da difetti / <b>min. 95%</b> defect free/ <b>mindestens zu 95%</b> fehlerfrei / <b>95% min.</b> sans défauts
	<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA / WATER ABSORPTION / WASSERAUFNAHME / ABSORPTION D'EAU</b>	ISO 10545-3	<p>≤ 0,5 %</p> <p>Superfici: / Surface: / Oberflächen: / Surfaces</p> <p>0,02 % 0,04 % - Naturale - Antislip</p>
	<b>MODULO DI ROTTURA (R) / MODULS OF RUPTURE (R) / BRUCHMODUL (R) / MODULE DE RUPTURE (R)</b>	ISO 10545-4	<p>≥ 35 N/mm<sup>2</sup></p> <p>49 N/mm<sup>2</sup></p>
	<b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA / DEEP ABRASION RESISTANCE / TIEFVERSCHLEISSBESTÄNDIGKEIT / RÉSISTANCE A L'ABRASION PROFONDE</b>	ISO 10545-6	<p>max 175 mm<sup>3</sup></p> <p>140 mm<sup>3</sup></p>
	<b>DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION / LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT / DILATATION THERMIQUE LINEAIRE</b>	ISO 10545-8	<p>Metodo di prova disponibile / Testing method available / Verfügbares prüfverfahren / Méthode d'essai disponible</p> <p>6,5x10<sup>-6</sup> °C<sup>-1</sup></p>
	<b>RESISTENZA SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RÉSISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE</b>	ISO 10545-9	<p>Metodo di prova disponibile / Testing method available / Verfügbares prüfverfahren / Méthode d'essai disponible</p> <p>Resistente / Resistant / Beständig / Resistant</p>
	<b>RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE / FROSTBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AU GEL</b>	ISO 10545-12	<p>Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie / No sample must show alterations to surface / Die Muster sollen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen / Aucun échantillon ne doit présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface</p> <p>Conforme / Conforms / Konform / Conforme</p>
	<b>RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICAL PRODUCTS / CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT / RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES</b>	ISO 10545-13	<p>Resistenza prodotti chimici uso domestico e additivi per piscina (min. classe B) / Resistance to household chemicals and pool additives (min. class B) / Haushaltschemikalien und Pooladditive Beständigkeit (min. Klasse B) / Résistance aux produits chimiques, usage domestique et additifs pour piscine (classe B minimum)</p> <p>Superfici: / Surface: / Oberflächen: / Surfaces</p> <p><b>A</b></p> <p>- Naturale - Antislip</p>
	<b>RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICAL PRODUCTS / CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT / RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES</b>	ISO 10545-13	<p>Resistenza acidi e alcalini a bassa concentrazione / Resistance to acids and alkalis at low concentration / Alkali- und Säurebeständigkeit in niedriger Konzentration / Résistance aux acides et alcalins à concentration faible</p> <p><b>LA</b></p> <p>- Naturale - Antislip</p>
	<b>RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICAL PRODUCTS / CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT / RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES</b>	ISO 10545-13	<p>Resistenza acidi e alcalini a alta concentrazione / Resistance to highly concentrated acid and alkaline products / Hochkonzentrierte Säure- und Alkalibeständigkeit / Résistance aux acides et alcalins à concentration élevée</p> <p><b>HA</b></p> <p>- Naturale - Antislip</p>
	<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE / FLECKENBESTÄNDIGKEIT / RÉSISTANCE AUX TACHES</b>	ISO 10545-14	<p>Metodo di prova disponibile / Testing method available / Verfügbares prüfverfahren / Méthode d'essai disponible</p> <p>1 &lt; X ≤ 5</p> <p>Classe 5</p> <p>- Naturale - Antislip</p>
	<b>RESISTENZA COLORI ALLA LUCE RESISTANCE TO LIGHT / LICHTBESTÄNDIGKEIT DER FARBEN / RÉSISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE</b>	DIN 51094	<p>Nessun campione deve presentare apprezzabili variazioni di colore / No sample must show noticeable colour change / Kein Exemplar soll sichtbare Farbveränderungen aufweisen / Aucun échantillon ne doit présenter de variations importantes des couleurs</p> <p>Campioni inalterati in brillantezza e colore / No change in brightness or colour / Glanz und Farbe der Muster unverändert / Echantillons inchangés en brillance et couleur</p>
	<b>COEFFICIENTE DI ATRITO / FRICTION COEFFICIENT / REIBUNGSKOEFFIZIENT / COEFFICIENT DE FRICTION</b>	BCR DM 236/89 DIN 51130	<p>Metodo di prova disponibile / Testing method available / Verfügbares prüfverfahren / Méthode d'essai disponible</p> <p>Disponibili a richiesta le classificazioni * / Classifications available on request * / Klassifizierungen sind auf Anfrage erhältlich * / Les classifications sont disponibles sur demande *</p>
	<b>REAZIONE AL FUOCO / REACTION TO FIRE / REAKTION AUF FEUER / REACTION AU FEU</b>	96/603/CE	<p>Prova assente / Not applicable / nicht anwendbar / Pas d'essai</p> <p><b>A1 - A1fl</b></p>

Standards ANSI/ASTM disponibili a richiesta /  
ANSI/ASTM standards available on demand /  
ANSI/ASTM standards verfügbare auf Anfrage /  
ANSI/ASTM standards disponibles sur demande

Disponibili a richiesta le classificazioni di ogni singolo articolo /  
Classifications for single items available on request /  
Klassifizierungen für jeden einzelnen Artikel sind auf Anfrage erhältlich /  
Les classifications de chaque article sont disponibles sur demande

\*Vedi tabella Safe System /  
See Safe System table /  
Siehe Tabelle Safe System /  
Voir tableau Safe System

# NEXT LISTINO PREZZI / PRICE LIST

CODICE CODE CODE CODE	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	EURO MQ SQ.MT. QM.-M2	EURO PEZZO-PIECE STÜCK- PIECE	PZ SCATOLA PCS BOX STK-KARTON PCS BOÏTE	MQ SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M2 BOÏTE	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOÏTES PALETTE	MQ PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M2 PALETTE
--------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------	--	--	---	--	--

## NEXT BRICK naturale\_natural\_naturbelassen\_naturel

P100628	100x100	Thickness - 6 mm	75,00		2	2,00	26	52,00
P612628	120x60	Thickness - 8 mm	57,95		2	1,44	24	34,56
P6628	60x60	Thickness - 8 mm	44,25		4	1,44	32	46,08
P36628	60x30	Thickness - 8 mm	39,95		8	1,44	40	57,60
B60628T	60x6,5	Battiscopa - bullnose - stehsockel - plinthe	9,80		10	6,0 Lin. mt		
GR6628R1	60x30	Gradino - step tread - stufenplatte - nez de marche	21,80		8	4,8 Lin. mt		

## NEXT CHALK naturale\_natural\_naturbelassen\_naturel

P100629	100x100	Thickness - 6 mm	75,00		2	2,00	26	52,00
P612629	120x60	Thickness - 8 mm	57,95		2	1,44	24	34,56
P6629	60x60	Thickness - 8 mm	44,25		4	1,44	32	46,08
P36629	60x30	Thickness - 8 mm	39,95		8	1,44	40	57,60
B60629T	60x6,5	Battiscopa - bullnose - stehsockel - plinthe	9,80		10	6,0 Lin. mt		
GR6629R1	60x30	Gradino - step tread - stufenplatte - nez de marche	21,80		8	4,8 Lin. mt		

## NEXT CRETE naturale\_natural\_naturbelassen\_naturel

P100630	100x100	Thickness - 6 mm	75,00		2	2,00	26	52,00
P612630	120x60	Thickness - 8 mm	57,95		2	1,44	24	34,56
P6630	60x60	Thickness - 8 mm	44,25		4	1,44	32	46,08
P36630	60x30	Thickness - 8 mm	39,95		8	1,44	40	57,60
B60630T	60x6,5	Battiscopa - bullnose - stehsockel - plinthe	9,80		10	6,0 Lin. mt		
GR6630R1	60x30	Gradino - step tread - stufenplatte - nez de marche	21,80		8	4,8 Lin. mt		

## NEXT DARK naturale\_natural\_naturbelassen\_naturel

P100631	100x100	Thickness - 6 mm	75,00		2	2,00	26	52,00
P612631	120x60	Thickness - 8 mm	57,95		2	1,44	24	34,56
P6631	60x60	Thickness - 8 mm	44,25		4	1,44	32	46,08
P36631	60x30	Thickness - 8 mm	39,95		8	1,44	40	57,60
B60631T	60x6,5	Battiscopa - bullnose - stehsockel - plinthe	9,80		10	6,0 Lin. mt		
GR6631R1	60x30	Gradino - step tread - stufenplatte - nez de marche	21,80		8	4,8 Lin. mt		

## NEXT GREIGE naturale\_natural\_naturbelassen\_naturel

P100632	100x100	Thickness - 6 mm	75,00		2	2,00	26	52,00
P612632	120x60	Thickness - 8 mm	57,95		2	1,44	24	34,56
P6632	60x60	Thickness - 8 mm	44,25		4	1,44	32	46,08
P36632	60x30	Thickness - 8 mm	39,95		8	1,44	40	57,60
B60632T	60x6,5	Battiscopa - bullnose - stehsockel - plinthe	9,80		10	6,0 Lin. mt		
GR6632R1	60x30	Gradino - step tread - stufenplatte - nez de marche	21,80		8	4,8 Lin. mt		

## NEXT GREY naturale\_natural\_naturbelassen\_naturel

P100633	100x100	Thickness - 6 mm	75,00		2	2,00	26	52,00
P612633	120x60	Thickness - 8 mm	57,95		2	1,44	24	34,56
P6633	60x60	Thickness - 8 mm	44,25		4	1,44	32	46,08
P36633	60x30	Thickness - 8 mm	39,95		8	1,44	40	57,60
B60633T	60x6,5	Battiscopa - bullnose - stehsockel - plinthe	9,80		10	6,0 Lin. mt		
GR6633R1	60x30	Gradino - step tread - stufenplatte - nez de marche	21,80		8	4,8 Lin. mt		

VENDUTI SOLAMENTE A SCATOLE COMPLETE\_SOLD PER FULL BOXES ONLY\_NUR PER VOLLE KARTONS LIEFERBAR\_EN VENTE UNIQUEMENT PAR BOÏTES COMPLÈTES  
RETTIFICATO MONOCALIBRO\_RECTIFIED SINGLE-CALIBRE\_REKTIFIZIERT EINKALIBRIG\_RECTIFIÉ MONOCALIBRE

# NEXT <sup>cm2</sup> LISTINO PREZZI / PRICE LIST

CODICE CODE CODE CODE	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	EURO MQ SQ.MT. QM.-M2	EURO PEZZO-PIECE STÜCK- PIECE	PZ SCATOLA PCS BOX STK-KARTON PCS BOÏTE	MQ SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M2 BOÏTE	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOÏTES PALETTE	MQ PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M2 PALETTE
--------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------	--	--	---	--	--

## NEXT BRICK antislip R11

PMS100628	100x100	Special thickness - 2 cm	89,00	-	1	1,00	24	24,00
-----------	---------	--------------------------	-------	---	---	------	----	-------

## NEXT CRETE antislip R11

PMS100630	100x100	Special thickness - 2 cm	89,00	-	1	1,00	24	24,00
-----------	---------	--------------------------	-------	---	---	------	----	-------






## NEXT GREIGE antislip R11

PMS100632	100x100	Special thickness - 2 cm	89,00	-	1	1,00	24	24,00
-----------	---------	--------------------------	-------	---	---	------	----	-------



## NEXT GREY antislip R11

PMS100633	100x100	Special thickness - 2 cm	89,00	-	1	1,00	24	24,00
-----------	---------	--------------------------	-------	---	---	------	----	-------

## IMBALLAGGI E PESI / PACKING AND WEIGHTS / VERPACKUNG UND GEWICHT / EMBALLAGES ET POIDS


	SPESSORE THICKNESS DICKE ÉPAISSEUR	FORMATI SIZES FORMATE FORMAT	FINITURA FINISH OBERFLÄCHENAUS- FÜHRUNG FINITION	PEZZI SCATOLA PIECES BOX STÜCKE KARTON PIÈCES BOÏTE	MQ SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON m² BOÏTE	PESO SCATOLA WEIGHT BOX GEWICHT KARTON POIDS BOÏTE	PESO MQ SQ. MT. WEIGHT QM. GEWICHT POIDS m²	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOÏTE PALETTE	MQ PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE m² PALETTE	PESO PALLET WEIGHT PALLET GEWICHT PALLETTE POIDS PALLETTE
	6 mm	100 x 100	naturale / natural / naturbelassen / naturel	2	2,00	28,14	14,07	26	52,00	740,00
	8 mm	120x60	naturale / natural / naturbelassen / naturel	2	1,44	25,92	18,00	24	34,56	630,00
	8 mm	60x60	naturale / natural / naturbelassen / naturel	4	1,44	25,92	18,00	32	46,08	840,00
	8 mm	60x30	naturale / natural / naturbelassen / naturel	8	1,44	25,92	18,00	40	57,60	1040,00
	20 mm	100x100	Antiscivolo / antislip	1	1,00	46,60	46,60	24	24,00	1120,00

## PEZZI SPECIALI / TRIMS / FORMTEILE / PIÈCES SPÉCIALES

	SPESSORE THICKNESS DICKE ÉPAISSEUR	FORMATI SIZES FORMATE FORMAT	FINITURA FINISH OBERFLÄCHENAUS- FÜHRUNG FINITION	PEZZI SCATOLA PIECES BOX STÜCKE KARTON PIÈCES BOÏTE	METRI LINEARI LINEAR METER METER LINEAR MÈTRES LINÉAIRES	PESO SCATOLA WEIGHT BOX GEWICHT KARTON POIDS BOÏTE
	BATTISCOPA	8 mm	60 x 6,5	naturale / natural / naturbelassen / naturel	10	6,0 LIN. MT. 12,00
	GRADINO CLASSICO	8 mm	60 x 30	naturale / natural / naturbelassen / naturel	8	4,8 LIN. MT. 31,90

VENDUTI SOLAMENTE A SCATOLE COMPLETE\_SOLD PER FULL BOXES ONLY\_NUR PER VOLLE KARTONS LIEFERBAR\_EN VENTE UNIQUEMENT PAR BOÏTES COMPLÈTES  
RETTIFICATO MONOCALIBRO\_RECTIFIED SINGLE-CALIBRE\_REKTIFIZIERT EINKALIBRIG\_RECTIFIÉ MONOCALIBRE

Printed in Italy  
October 2021 - CAT02580  
Ariosteal all rights reserved



Scarica l'applicazione "ARIOSTEA"  
in tutti i tuoi devices  
Search "ARIOSTEA" on your app store  
[www.ariosteal-high-tech.com/pdfapp](http://www.ariosteal-high-tech.com/pdfapp)




FOLLOW US ON:



## ARIOSTEA

via Cimabue 20  
42014 Castellarano  
Reggio Emilia - Italy  
Tel. +39 0536 816811  
Fax +39 0536 816838 (Italy)  
Fax +39 0536 816858 (Export)

ARIOSTEA.IT  
ULTRA.ARIOSTEA.IT

 numero verde  
800-214252 [info@ariosteal.it](mailto:info@ariosteal.it)

A BRAND OF  IRIS  
CERAMICA  
GROUP